

R30 SM45 TOUCH

SCHEUERSAUGMASCHINE



Die R30 SM 45 TOUCH ist das neueste Modell der R-Serie. Die R40 TOUCH zeichnet sich aus durch innovatives und funktionales Design, welches maximale Ergonomie und den höchsten Komfort gewährleistet.

Die SM-Ausführung bietet herausragende Neuheiten, wie das „Simply Manual“, das patentierte Touch-System und die extreme Benutzerfreundlichkeit.

Das patentierte Touch-System gestattet es die R40 mit einem Finger zu bewegen, einfach und intuitiv!

Die Arbeit mit der R30 war noch nie so einfach und intuitiv. Folgende Punkte zeichnen die R30 aus:

- der Saugbalken ist einstellbar und extrem kompakt (nur 65 cm), er sorgt für perfekte Trocknungsergebnisse
- ein innovatives Filtersystem schützt alle Hauptbestandteile der Maschine
- hohe Performances, hohe Produktivität, und lange Betriebsautonomie.

Die R30 SM 45 TOUCH ist in zwei Ausführungen erhältlich:

- Base
- Full Package (mit Ladegerät und Akkumulatoren).



Bedienfeld



Frischwasserfilter



Einstellbare und kompakte Absaugleiste



Sammelfilter für Grobschmutz + Schutzfilter des Saugmotors



kipbarer Tank

PRODUKTIDENTIFIKATION

| MODELL | ARTIKELNUMMER | STÜCKZAHL PRO PALETTE |
|-------------------------|---------------|-----------------------|
| RAPID 30 SM 45 TOUCH | 10.4187.01 | 1 |
| RAPID 30 SM 45 BC TOUCH | 13.4187.01 | 1 |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| EIGENSCHAFTEN | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| Arbeitsbreite Reinigen | mm | 430 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 650 |
| Flächenleistung/Stunde (theoretisch - praktisch) | m ² /h | 1720 - 1030 |
| Versorgung | | Akkumulator 24V |
| Aufgenommene Leistung | W | 600 |
| Vorschub | | Manuell |
| IP-Code | | IPX3 |
| Akkumulatoren | | |
| Typ | Blei-Gel | (2 St.) 12 V/ 50 Ah (*) |
| autonome Laufzeit | h - min | 1 h - 30 min |
| Akkufach / Anzahl | mm / Anz | 340x340x240 / 1 |
| BÜRSTEN | | |
| Durchmesser - Pad / Anzahl | mm - inch x Anz | 430 - 17" / 1 |
| Motorleistung / Anzahl | W/Anz | 200 / 1 |
| Drehzahl | U/ min. | 120 |

| Gewicht Kopf - spezifischer Druck | Kg - g /cm ² | 18 - 17,4 |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit | Km/h | 4 |
| Steigleistung bei Vollast | % | 2 |
| Absaugung | | |
| Motorleistung | W | 400 |
| Unterdruck (Wassersäule) | mbar/mmH ₂ O | 1189 |
| Luftvolumenstrom | l/ s | 28 |
| Geräusentwicklung | dB(A) | 64 |
| TANK | | |
| Typ | | Doppelter Tank |
| Frischwassertank | l | 30 |
| Schmutzwassertank | l | 33 |
| Gewicht (ohne/mit Batterien) | Kg | 66 /104 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1210x560x1020 |

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

| MODELL | ARTIKELNUMMER |
|--|---------------|
| Wasserfüllschlauch | 30.0024.00 |
| Bürste 17" Polypropylen Ø0,7 | 40.0002.00 |
| Eingebautes Akkuladegerät 24 V5 A (*) | 22.0630.00 |
| Batteriesatz (2 St.) 12 V50 Ah (*) | 18.0026.00 |
| Satz Sauglippen aus Kautschuk (vorne/hinten) | 96.0159.00 |

OPTIONALES ZUBEHÖR

| MODELL | ARTIKELNUMMER |
|--|---------------|
| Bürste 17" Polypropylen Ø0,9 | 40.0102.00 |
| Bürste 17" Tynex ø 1.2 grit 80 | 40.0202.00 |
| Pad Treibteller 17" | 40.1007.00 |
| Satz Sauglippen aus Polyurethan (hinten/vorne) | 96.0011.00 |

(*) Ausführungen BC